

UPS ON LINE

SU MEJOR INVERSIÓN EN PROTECCIÓN



GCO - FT - 036
RV 1 MAY / 14

MODELO	Galleon 1K(L)	Galleon 2K(L)	Galleon 3K(L)
TIPO: Monofasica (Doble Conversión)	Fase - Neutro - Tierra		
CAPACIDAD	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
ENTRADA			
Rango de Voltaje	80 -150VAC		
Frecuencia	60Hz+/-3%		
Factor Potencia	□ 0.99		
SALIDA			
Tomas de Salida	4 tomas	6 tomas	
Salida Voltaje	110 - 120 VAC ± 2%		
Frecuencia	60Hz ± 0.3 Hz		
Factor de Cresta	3:1		
Distorsion de Armonicos	□ 3 % THD	□ 4 % THD	
Tiempo de Transferen.	Modo de Batería	Cero	
	Inversor a Bypass	4 ms (Típico)	
Forma de Onda	Seno Pura / PWM		
Factor Potencia	0.8		
EFICIENCIA	88%		
BATERIAS			
Modelo Estandar	Batería	Dependiendo Requerimientos	
Modelo Long-run	Batería	Dependiendo Requerimientos	
Tiempo de Autonomía Requerido	Dependiendo Requerimientos		
PROTECCIONES			
Sobrecarga General	125% para 2 minutos minimo - 150% para 2 segundos Alto y bajo voltaje, Supresor de picos, Sobrecarga y cortocircuito, Por Baterías, Carga y descarga de baterías, Temperatura.		
Bypass	Automatico		
INDICADORES			
LCD Display	Estados UPS, Nivel de Carga, Nivel de Batería, Salida/Entrada de Voltaje, Tiempo de Descarga, y condiciones de Falla		
ALARMAS			
Modo Batería	Sonando cada 4 segundos		
Batería Baja	Sonando cada Segundo		
Sobrecarga	Sonando dos veces por segundo		
Falla	Sonando Continuamente		
Voltaje	Sonando cada 4 segundos		
DESCRIPCION FISICA			
Modelo Estandar	DimensionDxWx H(mm)	397 x 145 x 220	421 x 190 x 318
	Peso (kgs)	13	26 28
Modelo Long-run	DimensionDx W x H(mm)	397 x 145 x 220	421 x 190 x 318
	Peso (kgs)	7	13 13
MEDIO AMBIENTE			
Humedad - Temperatura	20-90 % RH @ 0- 40°C (Sin Condensación)		
Nivel de Ruido	< 45dB a 1 Metro		
INTERFAZ			
Puerto RS-232	Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux and MAC		
USB			
Opcional SNMP	Sistema SNMP para monitoreo total en red		

UPS 1, 2 y 3KVA

