

# TRANSFORMADORES

## ESPECIFICACIONES



GCO - FT - 024	
RV 1	MAY /14

## TRANSFORMADORES

- ✓ CON O SIN AISLAMIENTO
- ✓ MONOFASICOS DESDE 500 VA HASTA 50 KVA
- ✓ BIFASICOS Y TRIFASICOS DESDE 3 KVA - HASTA 150 KVA
- ✓ ENTRADA DELTA / ESTRELLA \*\*
- ✓ SALIDA DELTA / ESTRELLA \*\*
- ✓ VOLTAJES DE 200 / 380 /400 /440 /480
- ✓ AISLAMIENTO CLASE H \*\*
- ✓ CON BREAKER DE PROTECCION\*
- ✓ GABINETE NEGRO
- ✓ NORMA IP 20
- ✓ CON TAPS ADICIONALES A LA ENTRADA O SALIDA
- ✓ VOLTIMETRO ANALOGO
- ✓ VOLTIMETRO DIGITAL CON GALLETA SELECTORA\*
- ✓ TARJETA PROTECTORA DE TRANSIENTES CON INDICADORES LUMINOSOS DE DAÑO Y PROTECCION DE ANTIEXPLOSION\*
- ✓ RODACHINES\*
- ✓ SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO\*



\* Opcional

\*\* Únicamente para transformadores de aislamiento



SPECTRONIC LTDA

CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 FAX. 256 01 99 BOGOTA COLOMBIA

www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co