

TECNOLOGIA PARA EL TERCER MILENIO

TRANSFORMADORES

ESPECIFICACIONES



GCO - FT - 024	
RV 1	MAY /14

TRANSFORMADORES

- ✓ CON O SIN AISLAMIENTO
- ✓ MONOFASICOS DESDE 500 VA HASTA 50 KVA
- ✓ BIFASICOS Y TRIFASICOS DESDE 3 KVA - HASTA 150 KVA
- ✓ ENTRADA DELTA / ESTRELLA **
- ✓ SALIDA DELTA / ESTRELLA **
- ✓ VOLTAJES DE 200 / 380 /400 /440 /480
- ✓ AISLAMIENTO CLASE H **
- ✓ CON BREAKER DE PROTECCION*
- ✓ GABINETE NEGRO
- ✓ NORMA IP 20
- ✓ CON TAPS ADICIONALES A LA ENTRADA O SALIDA
- ✓ VOLTIMETRO ANALOGO
- ✓ CON REGULADOR DE VOLTAJE*
- ✓ VOLTIMETRO DIGITAL CON GALLETA SELECTORA*
- ✓ TARJETA PROTECTORA DE TRANSIENTES CON INDICADORES LUMINOSOS DE DAÑO Y PROTECCION DE ANTIEXPLOSION*
- ✓ RODACHINES*
- ✓ SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO*



* Opcional

** Únicamente para transformadores de aislamiento



SPECTRONIC LTDA
CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 BOGOTA COLOMBIA
www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co