

UPS ON LINE

SU MEJOR INVERSIÓN EN PROTECCIÓN



GCO - FT - 036
RV 1 MAY / 14

MODELO	Galleon 1K(L)	Galleon 2K(L)	Galleon 3K(L)	
TIPO: Monofasica (Doble Conversión)	Fase - Neutro - Tierra			
CAPACIDAD	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W	
ENTRADA				
Rango de Voltaje	80 -150VAC			
Frecuencia	60Hz+/-3%			
Factor Potencia	> 0.99			
SALIDA				
Tomas de Salida	4 tomas	6 tomas		
Salida Voltaje	110 - 120 VAC ± 2%			
Frecuencia	60Hz ± 0.3 Hz			
Factor de Cresta	3:1			
Distorsion de Armonicos	< 3 % THD	< 4 % THD		
Tiempo de Transferen.	Modo de Batería	Cero		
	Inversor a Bypass	4 ms (Típico)		
Forma de Onda	Seno Pura / PWM			
Factor Potencia	0.8			
EFICIENCIA	88%			
BATERIAS				
Modelo Estandar	Batería	Dependiendo Requerimientos		
Modelo Long-run	Batería	Dependiendo Requerimientos		
Tiempo de Autonomía Requerido	Dependiendo Requerimientos			
PROTECCIONES				
Sobrecarga General	125% para 2 minutos minimo - 150% para 2 segundos Alto y bajo voltaje, Supresor de picos, Sobrecarga y cortocircuito, Por Baterías, Carga y descarga de baterías, Temperatura.			
Bypass	Automatico			
INDICADORES				
LCD Display	Estados UPS, Nivel de Carga, Nivel de Batería, Salida/Entrada de Voltaje, Tiempo de Descarga, y condiciones de Falla			
ALARMAS				
Modo Bateria	Sonando cada 4 segundos			
Bateria Baja	Sonando cada Segundo			
Sobrecarga	Sonando dos veces por segundo			
Falla	Sonando Continuamente			
Voltaje	Sonando cada 4 segundos			
DESCRIPCION FISICA				
Modelo Estandar	DimensionDxWx H(mm)	280 x 145 x 220	395 x 145 x 220	415 x 190 x 318
	Peso (kgs)	10	17	29
Modelo Long-run	DimensionDx W x H(mm)	280 x 145 x 220	395 x 145 x 220	415 x 190 x 318
	Peso (kgs)	Según Requerimientos		
MEDIO AMBIENTE				
Humedad - Temperatura	20-90 % RH @ 0- 40°C (Sin Condensación)			
Nivel de Ruido	< 45dB a 1 Metro			
INTERFAZ				
Puerto RS-232	Supports Windows [®] 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows [®] 7, Linux and MAC			
USB				
Opcional SNMP	Sistema SNMP para monitoreo total en red			

UPS

1, 2 y 3KVA

