

# UPS ON LINE

SU MEJOR INVERSIÓN EN PROTECCIÓN



<b>GCO - FT - 035</b>	
<b>RV 2</b>	<b>MAY/14</b>

## 6 KVA y 10 KVA

### Bifásica

MODEL		Galleon 6K (L)	Galleon 10K (L)
TIPO: Bifásica (Doble Conversión)		Dos Fases - Neutro - Tierra	
CAPACIDAD		6000 VA /4800W	10000 VA /8000W
<b>ENTRADA</b>			
Rango de Voltaje		208 /120 VAC+/-20%	
Frecuencia		60 Hz+/-3%	
Factor Potencia		? 0.99 @ 100% de Carga	
<b>SALIDA</b>			
Salida Voltaje		208 / 120 VAC	
Voltaje de Regulacion		± 1%	
Frecuencia		60 Hz ± 0.1 Hz	
Factor de Cresta		3:1	
Distorsion de Armonicos		3% THD (Linear Load)	
Tiempo de Transferen.	Modo de Batería	Cero	
	Inversor a Bypass	Cero	
Forma de Onda		Seno Pura / PWM	
Factor Potencia		0.8	
Transformador de Aislamiento		Incluido	
<b>EFICIENCIA</b>		<b>89%</b>	
<b>BATERIAS</b>			
Modelo Estandar	Bateria	12 V / 7.5 AMP	12V / 9 AMP
Modelo Long-run	Bateria	Dependiendo Requerimientos	
Tiempo de Autonomia		Dependioento Requerimientos	
<b>PROTECCIONES</b>			
Sobrecarga		125% para 1 minuto minimo	
General		Alto y bajo voltaje, Supresor de picos, Sobrecarga y cortocircuito, DC Breaker, Carga y descarga de baterías, Temperatura.	
Bypass		Automatico	
<b>INDICADORES</b>			
LCD Display		Estados UPS, Nivel de Carga, Nivel de Batería, Salida/Entrada de Voltaje, Tiempo de Descarga, y condiciones de Falla	
<b>ALARMAS</b>			
Modo Batería		Sonando cada 4 segundos	
Batería Baja		Sonando cada Segundo	
Sobrecarga		Sonando dos veces por segundo	
Falla		Sonando Continuamente	
<b>DESCRIPCION FISICA</b>			
Modelo Estandar	DimensionDxWx H(mm)	700 x385 x1100	
	Peso (kgs)	128	135
Modelo Long-run	DimensionDx W x H(mm)	700 x385 x1100	
	Peso (kgs)	100	110
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			
Humedad - Temperatura		20-90 % RH @ 0- 40°C (Sin Condensación)	
Nivel de Ruido		<55dB a 1 Metro	
<b>INTERFAZ</b>			
Puerto RS-232		Supports Windows <sup>2</sup> 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows <sup>2</sup> 7, Linux and MAC	
USB			
Opcional SNMP		Sistema SNMP para monitoreo total en red	



SPECTRONIC LTDA  
 CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 BOGOTA COLOMBIA  
 www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co