TECNOLOGIA PARA EL TERCER MILENIO

ACONDICIONADORES DE VOLTAJE

ESPECIFICACIONES

SPECTRONIC

GCO - FT - 025	
RV 1	MAY /14

- CON AISLAMIENTO
- MONOFASICOS DESDE 500 VA HASTA 50 KVA
- BIFILARES Y TRIFASICOS DESDE 3 KVA - HASTA 150 KVA
- ENTRADA DELTA / ESTRELLA
- SALIDA DELTA / ESTRELLA
- VOLTAJES DE 200 / 380 /400 /440 /480
- AISLAMIENTO CLASE H
- CON BREAKER DE PROTECCION*
- GABINETE NEGRO
- NORMA IP 20
- CON TAPS ADICIONALES A LA ENTRADA O SALIDA
- VOLTIMETRO ANALOGO
- VOLTIMETRO DIGITAL CON GALLETA SELECTORA*
- TARJETA PROTECTORA DE TRANSIENTES CON INDICADORES LUMINOSOS DE DAÑO Y PROTECCION DE ANTIEXPLOSION
- RODACHINES*
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO*
- CON REGULADOR DE VOLTAJE*



* Opcional





SPECTRONIC SAS
CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 BOGOTA COLOMBIA
www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co