U P S ON LINE

SU MEJOR INVERSIÓN EN PROTECCIÓN

SPECTRONIC

GCO - FT - 035	
RV 2	MAY/14

6 KVA y 10 KVA

Bifásica

MODEL		Galleon 6K (L)	Galleon 10K (L)
TIPO: Bifasica (Doble Conversión)		Dos Fases - Neutro - Tierra	
CAPACIDAD		6000 VA /4800W	10000 VA /8000W
ENTRADA			
Rango de Voltaje		208 /120 VAC+/-20%	
Frecuencia		60 Hz+/-3%	
Factor Potencia		? 0.99 @ 100% de Carga	
SALIDA			
Salida Voltaje		208 / 120 VAC	
Voltaje de Regulacion		± 1%	
Frecuencia		60 Hz ± 0.1 Hz	
Factor de Cresta		3:1	
Distorcion de Armonicos		3?% THD (Linear Load)	
Tiempo de Transferen.	Modo de Batería	Cero	
	Inversor a Bypass	Cero	
Forma de Onda		Seno Pura / PWM	
Factor Potencia		0.8	
Transformador de Aislamiento		Incluido	
EFICIENCIA		**89%**	
BATERIAS			
Modelo Estandar	Bateria	12 V / 7.5 AMP	12V / 9 AMP
Modelo Long-run	Bateria	Dependiendo Requerimientos	
Tiempo de Autonomia		Dependiento Requerimientos	
PROTECCIONES			
Sobrecarga		125% para 1 minuto minimo	
General		Alto y bajo voltaje, Supresor de picos, Sobrecarga y cortocircuito, DC Breaker, Carga y descarga de baterías, Temperatura.	
Bypass		Automatico	
INDICADORES			
LCD Display		Estados UPS, Nivel de Carga, Nivel de Bateria, Salida/Entrada de Voltaje, Tiempo de Descarga, y condiciones de Falla	
ALARMAS			
Modo Bateria		Sonando cada 4 segundos	
Bateria Baja		Sonando cada Segundo	
Sobrecarga		Sonando dos veces por segundo	
Falla		Sonando Continuamente	
DESCRIPCION FISICA			
Modelo Estandar	DimensionDxWx H(mm)	700 x385 x1100	
	Peso (kgs)	128	135
Modelo Long-run	DimensionDx W x H(mm)	700 x385 x1100	
	Peso (kgs)	100	110
MEDIO AMBIENTE			
Humedad - Temperatura		20-90 % RH @ 0- 40°C (Sin Condensación)	
Nivel de Ruido		<55dB a 1 Metro	
INTERFAZ			
Puerto RS-232		Supports Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux and MAC	
USB			
Opcional SNMP		Sistema SNMP para monitoreo total en red	

SPECTRONIC

SPECTRONIC SAS
CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 BOGOTA COLOMBIA
www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co