U P S ON LINE

SU MEJOR INVERSIÓN EN PROTECCIÓN

SPECTRONIC

GCO - FT - 048	
RV 1	ENE/13

MODELO		Galleon 3K(L)
TIPO: Monofasica (Doble Conversión)		Fase - Fase - Tierra
CAPACIDAD		3000VA/2400W
ENTRADA		
Rango de Voltaje		220 VAC +/- 45%
Frecuencia		60Hz+/-3%
Factor Potencia		> 0.99
SALIDA		
Tomas de Salida		4 Tomas y Bornera
Salida Voltaje		220 - 230 VAC ± 2%
Frecuencia		60Hz ± 0.3 Hz
Factor de Cresta		3:1
Distorcion de Armonicos		< 4 % THD
Tiempo de Transferen.	Modo de Batería	Cero
	Inversor a Bypass	4 ms (Tipico)
Forma de Onda		Seno Pura / PWM
Factor Potencia		0.8
EFICIENCIA		**88%**
BATERIAS		
Modelo Estandar	Batería	Batería seca Sellada 12V 7.5 Amp (8)
Modelo Long-run	Batería	Dependiendo Requerimientos
Tiempo de Autonomía		8 - 10 Minutos
PROTECCIONES		
Sobrecarga		125% para 2 minutos minimo - 150% para 2 segundos
General		Alto y bajo voltaje, Supresor de picos, Sobrecarga y cortocircuito, Por Baterías, Carga y descarga de baterías, Temperatura.
Bypass		Automatico
INDICADORES		
LCD Display		Estados UPS, Nivel de Carga, Nivel de Bateria, Salida/Entrada de Voltaje, Tiempo de Descarga, y condiciones de Falla
ALARMAS		
Modo Bateria		Sonando cada 4 segundos
Bateria Baja		Sonando cada Segundo
Sobrecarga		Sonando dos veces por segundo
Falla		Sonando Continuamente
Voltaje		Sonando cada 4 segundos
DESCRIPCION FISICA		
Model Estandar	DimensionDxWx H(mm)	460 x 192 x 347
	Peso (kgs)	31
Modelo Long-run	DimensionDx W x H(mm)	460 x 192 x 347
	Peso (kgs)	Depende Requerimientos
MEDIO AMBIENTE		
Humedad - Temperatura		20-90 % RH @ 0- 40°C (Sin Condensación)
Nivel de Ruido		< 45dB a 1 Metro
INTERFAZ		
Puerto RS-232		Supports Windows²98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows² 7, Linux and MAC
USB		
Opcional SNMP		Sistema SNMP para monitoreo total en red

3Kva

220 Vac

SPECTRONIC

SPECTRONIC SAS
CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 BOGOTA COLOMBIA
www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co