U P S ON LINE

SU MEJOR INVERSIÓN EN PROTECCIÓN

SPECTRONIC

GCO - FT - 036	
RV 1	MAY / 14

UPS

1, 2 y 3KVA

MODELO		Galleon 1K(L)	Galleon 2K(L)	Galleon 3K(L)
TIPO: Monofasica (Doble Conversión)		Fase - Neutro - Tierra		
CAPACIDAD		1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
ENTRADA				
Rango de Voltaje		80 -150VAC		
Frecuencia		60Hz+/-3%		
Factor Potencia		> 0.99		
SALIDA				
Tomas de Salida		4 tomas	6 tomas	
Salida Voltaje		110 - 120 VAC ± 2%		
Frecuencia		60Hz ± 0.3 Hz		
Factor de Cresta		3:1		
Distorcion de Armonicos		< 3 % THD	< 4 % THD	
Tiempo de Transferen.	Modo de Batería	Cero		
	Inversor a Bypass	4 ms (Tipico)		
Forma de Onda		Seno Pura / PWM		
Factor Potencia		0.8		
EFICIENCIA		**88%**		
BATERIAS				
Modelo Estandar	Batería	Dependiendo Requerimientos		
Modelo Long-run	Batería	Dependiendo Requerimientos		
Tiempo de Autonomía Requerido		Dependiendo Requerimientos		
PROTECCIONES				
Sobrecarga		125% para 2 minutos minimo - 150% para 2 segundos		
General		Alto y bajo voltaje, Supresor de picos, Sobrecarga y cortocircuito, Por Baterías, Carga y descarga de baterías, Temperatura.		
Bypass		Automatico		
INDICADORES				
LCD Display		Estados UPS, Nivel de Carga, Nivel de Bateria, Salida/Entrada de Voltaje, Tiempo de Descarga, y condiciones de Falla		
ALARMAS				
Modo Bateria		Sonando cada 4 segundos		
Bateria Baja		Sonando cada Segundo		
Sobrecarga		Sonando dos veces por segundo		
Falla		Sonando Continuamente		
Voltaje		Sonando cada 4 segundos		
DESCRIPCION FISICA				
Model Estandar	DimensionDxWx H(mm)	280 x 145 x 220	395 x 145 x 220	415 x 190 x 318
	Peso (kgs)	10	17	29
Modelo Long-run	DimensionDx W x H(mm)	280 x 145 x 220	395 x 145 x 220	415 x 190 x 318
	Peso (kgs)	Según Requerimientos		
MEDIO AMBIENTE				
Humedad - Temperatura		20-90 % RH @ 0- 40°C (Sin Condensación)		
Nivel de Ruido		< 45dB a 1 Metro		
INTERFAZ				
Puerto RS-232		Supports Windows²98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows² 7, Linux and MAC		
USB				
Opcional SNMP		Sistema SNMP para monitoreo total en red		

SPECTRONIC

SPECTRONIC SAS
CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 BOGOTA COLOMBIA
www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co